

IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.1mm (Arka), 2.8mm (Ön) Sabit lens
- Mikro sd hafıza



Teknik Özellikler

Dahua IPC-MW4231A-E2 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	1920(H)x1080(V)
RAM/ROM	512MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manual, 1/3~1/100000s
Minimum Aydınlatma	Ön: 0.009Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.2 (S / B) Arka: 0.009Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	2m'ye kadar mesafe (6.56ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	

IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Kamera

Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.1 mm (Arka) /2.8mm (Ön)
Maks. Diyafram	F2,0 (Arka) F2.2 (Ön)
Görüş Açısı	Arka: H: 133,6° V: 78,4° Ön: H: 114.6° V: 57.5°
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	-
Öngörülü Odak Algoritması (PFA)	-
Yakın Odak Mesafesi	0.5m(1.64ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt /Döndürme	Bracket: Pan: 0° ~ 330°; Tilt: -15°-15° Arka Kamera: Pan: 15°-15°; Tilt: -15°-15°
Akıllı Fonksiyonlar	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme,Yasadışı Erişim, Depolama Anomalisi
IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	-
Görüntü Akış Kapasitesi	2X2
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/342×240)

IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Kamera

Frame Oranı	Ana Aktarım: CH1: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) CH2: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: CH1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) CH2: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Hızı	H.264: 32~ 10240Kbps H.265: 12~ 6400Kbps
Gündüz / Gece	Arka: Otomatik (ICR) / Renkli / S / B Ön: elektronik
BLC Modu	BLC / HLC / WDR(120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	-
Defog	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
Network	
Ethernet	M12 (10/100Base-T)
Protokol	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;S NMP;TLS
ONVIF	ONVIF;CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 / 20 Kullanıcı

IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Kamera

Direkt Depolama	NAS FTP Mikro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	Dahili mikrofon
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V(\pm 30%)
Güç Tüketimi	DC 12V: 4.4W 5.4W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal, Plastik
Boyutlar	123mm×126mm×48.1mm
Net Ağırlık	250g

