

MXVR1004-GFW

4 Kanal H.265 Penta-brid 2 SD Mobil Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Penta-brid (HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP) video girişi
- H.265 / smart H.265 video sıkıştırma
- 4 kanal 1080P önizleme desteği
- 2 SD kart
- Yüz algılama mevcut
- Aviation konektörleri mevcut
- Çoklu izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS



Teknik Özellikler

Model	Dahua MXVR1004-GFW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü Mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	4 kanal HDCVI / AHD / TVI / CVBS (AHD / TVI kameraları bağlarken sesi destekleme) + 1 kanal 4MP IPC
İki Yönlü Konuşma	1
Ekran	
Arayüz	2 TV (1 aviation konektörü)
Çözünürlük	800 x 600
Bölünmüş Ekran	1/4/6
Özel Alan Maskeleyesi	4 dikdörtgen bölge (her kamera)
OSD	Kanal adı, saat, GPS, lisans numarası
Kayıt	
Video Sıkıştırma	H.265 / akıllı H.265 / H.264/smart H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A / G.711U / PCM

MXVR1004-GFW

4 Kanal H.265 Penta-brid 2 SD Mobil Video Kaydedici

Çözünürlük	4 kanal @ 1080P gerçek zamanlı kayıt
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Zil ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (PAL: 22 x 18, NTSC: 22 x 15), Video Kaybı ve Kurcalama
Alarm Girişi	7 kanal, Alarm 1-Alarm 6 yerel alarm girişleridir. Alarm 7, darbe girişidir.
Alarm Çıkışı	2 kanal, 1 röle, 1 Kontrol edilebilir 12V çıkışı
Playback ve Yedekleme	
Playback	1
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Kesin arama (saniyeye doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Hafıza Kartı	2 SD kart, her biri 256 GB'a kadar
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10 / 100Mbps)
Kablosuz Network	Dahili 3G / 4G / Wi-Fi modülü (opsiyonel)
GPS	Dahili yüksek hassasiyetli GPS modülü (opsiyonel)
Network Fonksiyonu	TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Arayüz	
USB	2 USB 2.0
RS232	1 Port

MXVR1004-GFW

4 Kanal H.265 Penta-brid 2 SD Mobil Video Kaydedici

RS485	1 Port
Isıtıcı	Opsiyonel
Güç	
Güç Kaynağı	DC 6V ~ 36V
Güç Tüketimi	6.7W (HDD Olmadan)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C (ısıtıcı ile) ~ + 70 ° C (-22 ° F ~ + 158 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 ~ 90 bağıl nem
Kasa	
Boyutlar	138mm x 160mm x 49mm
Net Ağırlık (HDD Hariç)	0.97Kg
Sertifikalar	
CE	FCC
EN50155	ISO7637-2
ISO16750	BIS